



SPLITTER VGA/UXGA

SPLITTER VGA/UXGA

REF: 3421

It is a high performance distribution amplifier for computer graphics video signals with resolutions ranging from VGA through UXGA and higher. It takes one input, provides correct buffering and isolation, and distributes the signal to 7 identical outputs.

DESCRIPTION:

- 1 INPUT: HD15F (Analog red, green, blue signals - 0.7 Vpp/75Ω, H & V sync, TTL level)
- 4 OUTPUT: HD15F (Analog red, green, blue signals - 0.7 Vpp/75Ω, H & V sync, TTL level)
- VIDEO BANDWIDTH (-3dB): 345MHz
- DIFF. GAIN: 0,06%
- DIFF. PHASE: 0,13 Deg
- COUPLING: AC
- K FACTOR: <0,05%
- S/N RATIO: 74dB
- POWER SOURCE: 12VCC 90mA

DIMENSION (W x H x D):

120 X 75 X 25 mm

*Other configurations available.

Es un splitter amplificador de altas prestaciones para señales gráficas de video por ordenador con un rango de resoluciones desde VGA hasta UXGA y superiores. Toma una entrada, entregando la correcta memoria intermedia y aislamiento distribuyendo la señal a 7 salidas identicas.

DESCRIPCION:

- 1 ENTRADA: HD15H (Señales analógicas, señales rojo, verde, azul -0.7 Vpp/75Ohm, sin H y V nivel TTL)
- 4 SALIDAS: HD15H (Señales analógicas, señales rojo, verde, azul -0.7 Vpp/75Ohm, sin H y V nivel TTL)
- ANCHO DE BANDA DE VIDEO (-3dB): 345MHz
- GAN.DIF: 0,06%
- FASE DIF: 0,13 GRADOS
- ACOPLAMIENTO: AC
- FACTOR K: <0,05%
- REL S/N AUDIO: 74dB
- ALIMENTACION: 12VCC 90mA

MEDIDAS (An x Al x F):

120 X 75 X 25 mm

*Otras configuraciones disponibles.

